



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 6½ J x 16 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 6½ J x 16 H2**

Genehmigungsnummer: **52177\*06**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**LUC 656-4L**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
28.08.2025  
10:33:26 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52177\*06**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**31.07.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55083818 (7. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52177\*06**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**3, 14**

**1**

**2, 12**

**5. Ausfertigung**

**6. Ausfertigung**

**7. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52177\*06**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **25.08.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Jörg Burgkhardt



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 15

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Lucca  
 Typ LUC 656-4L  
 Radgröße 6,5Jx16 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A2         | LUC 656-4L A2 / Z06 Ø63,3-54,1  | 4/100/54,1                                         | 40                      | 640               | 2000                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52177  
 Herstellerzeichen rial Germany  
 Radtyp und Ausführung LUC 656-4L (s.o.)  
 Radgröße 6,5Jx16 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.   |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | Multipack: 8  |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 100                  | -                   | Multipack: 8  |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100                  | 30,5                | Multipack: 78 |
| S04 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                   | -                   | Multipack: 61 |
| S05 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                   | 30,5                | Multipack: 78 |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100                  | -                   | Multipack: 61 |
| S07 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120                  | -                   | Multipack: 8  |
| S08 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | Multipack: 8  |
| S09 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | Multipack: 8  |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BYD, Daihatsu  
 Fiat, Hyundai  
 Kia, Mazda  
 Opel, Subaru  
 Suzuki, Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| BYD Dolphin Surf                                                | 35, 60     | 185/55R16 | K4h K4i K6w                             | A01 A12 A19                |
| EQE                                                             | 35, 60     | 195/50R16 | K1a K1b K2b K4g K4i K5x K6x<br>K8c      | A58 A99 Flh<br>S07         |
| e4*2018/858*00233*..<br>- Elektro                               | 35, 60     | 205/50R16 | K1a K1b K2b K4g K4i K5x K6x<br>K8c      |                            |
| Daihatsu Charade                                                | 73         | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A99                |
| XP9F                                                            | 73         | 195/45R16 |                                         | Flh V16 S01                |
| e11*2001/116*0249*.                                             | 73         | 195/50R16 |                                         |                            |
|                                                                 | 73         | 205/45R16 |                                         |                            |
| Daihatsu Materia                                                | 67,76      | 195/45R16 |                                         | A12 A19 A58                |
| M4                                                              | 67,76      | 205/45R16 |                                         | A99 S01                    |
| e13*2001/116*0198*.                                             |            |           |                                         |                            |
| Daihatsu Sirion                                                 | 51-76      | 195/45R16 | K42 K56                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 S02 |
| M3                                                              |            |           |                                         |                            |
| e13*2003/97*0147*..<br>e13*2001/116*0147*.                      |            |           |                                         |                            |
| Fiat 124 Spider                                                 | 103        | 195/50R16 | A90                                     | A19 A99 Cbo                |
| NF, NFM                                                         | 103        | 205/45R16 | A47                                     | S09                        |
| e11*2007/46*3320*..<br>e5*2007/46*1036*..<br>e3*2007/46*0474*.. | 103        | 205/50R16 | A01 A12 K1a                             |                            |
| Fiat/Abarth 124 Spider                                          | 125        | 195/50R16 | A90                                     | A19 A99 B01                |
| NF, NFM                                                         | 125        | 205/45R16 | A47                                     | Cbo Z16 S09                |
| e11*2007/46*3320*..<br>e5*2007/46*1036*..<br>e3*2007/46*0474*.. | 125        | 205/50R16 | A01 A12 K1a                             |                            |
| Hyundai Accent                                                  | 71-83      | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A99                |
| MC                                                              | 71-83      | 195/45R16 | T80 T84                                 | Flh S01                    |
| e4*2001/116*0103*..<br>e4*2001/116*0103*..<br>e4*2001/116*0110* | 71-83      | 195/50R16 | A01 K1a K2b                             |                            |
|                                                                 | 71-83      | 205/45R16 | A01 K1a                                 |                            |
| Hyundai Accent                                                  | 71-83      | 185/50R16 | A01 K1a                                 | A12 A19 A99                |
| MC, MCT                                                         | 71-83      | 195/45R16 | T80 T84                                 | Sth S01                    |
| e4*2001/116*0103*..<br>e4*2001/116*0110*                        | 71-83      | 195/50R16 | A01 K1a K56                             |                            |
|                                                                 | 71-83      | 205/45R16 | A01 K1a                                 |                            |
| Hyundai Bayon                                                   | 58-88      | 185/55R16 | A33                                     | A19 A58 A99                |
| BC3                                                             | 58-88      | 185/60R16 | A01 A12 G01                             | Flh KMV Z15                |
| e5*2007/46*0121*..<br>- 15/16-Zoll Serie                        | 58-88      | 195/55R16 | A91                                     | Z16 S08                    |
|                                                                 | 58-88      | 205/50R16 | A01 A12 K1a K1b K6w K8h                 |                            |
| Hyundai Getz                                                    | 46-81      | 195/45R16 | K1a K2b K42                             | A01 A12 A19                |
| TB, TBI                                                         | 46-81      | 205/40R16 | K1a K2b K42 R70                         | A99 Flh S01                |
| e4*98/14*0066*..<br>e4*2001/116*0123*..                         | 46-81      | 205/45R16 | K1a K2b K42                             |                            |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                   | kW-Bereich                       | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise              | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai i10 (II)<br>IA, IA-HME<br>e11*2007/46*1008*..<br>e13*2007/46*1602*..<br>e5*2007/46*1086*..<br>- incl. Facelift 2017                         | 48-64<br>48-64<br>48-64          | 195/40R16<br>195/45R16<br>205/45R16              | K1a K1b K2b<br>K1c K2b K8e<br>K1c K2b K8e            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>Y13 S01     |
| Hyundai i10 (III)<br>AC3<br>e5*2007/46*0090*..<br>- incl. N-Line                                                                                    | 49-74<br>49-74                   | 195/45R16<br>205/45R16                           | <br>A01 K1a K1b K2b K3s                              | A12 A19 A58<br>A99 Flh S01                |
| Hyundai i20 (I)<br>PB, PBT<br>e11*2001/116*0333*..<br>e11*2007/46*0129*..<br>- incl. Facelift 2012                                                  | 55-94<br>55-94<br>55-94<br>55-94 | 185/50R16<br>195/45R16<br>195/50R16<br>205/45R16 | K1c K2b T81<br>K1c K2b T80 T84<br>K1c K2b<br>K1c K2b | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                |
| Hyundai i20 (II)<br>GB, GB-HME<br>e11*2007/46*1600*..<br>e13*2007/46*1603*..<br>e5*2007/46*1087*..<br>- Fließheck<br>- Coupé<br>incl. Facelift 2018 | 55-88<br>55-88<br>55-88<br>55-88 | 185/55R16<br>195/50R16<br>195/55R16<br>205/50R16 | <br>A01 K1c<br>A01 K1c<br>A01 K1c K2b                | A12 A19 A99<br>Cpe Flh KOV<br>S08         |
| Hyundai i20 (II) Active<br>GB, GB-HME<br>e11*2007/46*1600*..<br>e13*2007/46*1603*..<br>e5*2007/46*1087*..                                           | 66-88<br>66-88<br>66-88<br>66-88 | 185/55R16<br>195/50R16<br>195/55R16<br>205/50R16 | <br><br><br>                                         | A12 A19 A99<br>Flh KMV S08                |
| Hyundai i20 (III)<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..                                                                                                      | 58-88<br>58-88<br>58-88          | 185/55R16<br>195/55R16<br>205/50R16              | K1b<br>K1c<br>K1c K2b K8h                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>NoE NoP S08 |
| Hyundai Inster<br>AX1<br>e4*2018/858*00225*..<br>- Elektro                                                                                          | 24, 28<br>24, 28<br>24, 28       | 185/55R16<br>185/60R16<br>195/55R16              | T87<br>A01 G01<br>A01 K1a K1b K2b                    | A12 A19 A58<br>A99 Flh S08                |
| Kia Picanto (I)<br>BA<br>e4*2001/116*0085*..                                                                                                        | 44-55                            | 195/40R16                                        | K1c K2b K41 K42 K45 T80                              | A01 A12 A19<br>A99 Flh S02                |
| Kia Picanto (II)<br>TA<br>e4*2007/46*0256*..                                                                                                        | 48-63                            | 195/40R16                                        | K1c K2c K6h K8m                                      | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>S02         |
| Kia Picanto (III)<br>JA<br>e11*2007/46*3848*..<br>e5*2007/46*1078*..<br>- incl. Facelift 2020+2024                                                  | 46-74<br>46-74                   | 195/45R16<br>205/45R16                           | K1c K2a K2b K5b K8h<br>K1c K2c K5b K5k K7b K8m       | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>KOV S01     |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Kia Picanto (III) X-Line<br>JA<br>e11*2007/46*3848*..<br>e5*2007/46*1078*..<br>- incl. Facelift 2020                                              | 49-74      | 195/45R16 | K6x K8h                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>KMV S01 |
|                                                                                                                                                   | 49-74      | 205/45R16 | K5v K6x K8h                             |                                       |
| Kia Rio (II)<br>DE<br>e4*2001/116*0093*..                                                                                                         | 65-83      | 185/50R16 | T81                                     | A12 A19 A99<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                                   | 65-83      | 195/45R16 | T80 T84                                 |                                       |
|                                                                                                                                                   | 65-83      | 195/50R16 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                   | 65-83      | 205/45R16 |                                         |                                       |
| Kia Rio (III)<br>UB<br>e11*2007/46*0195*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                               | 55-80      | 185/55R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S01            |
|                                                                                                                                                   | 55-80      | 195/50R16 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                   | 55-80      | 195/55R16 |                                         |                                       |
| Kia Rio (IV)<br>YB<br>e11*2007/46*3777*..<br>e5*2007/46*1077*..<br>- incl. Facelift 2020                                                          | 57-89      | 185/55R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S08            |
|                                                                                                                                                   | 57-89      | 195/50R16 | A01 K1a K1b K2b K8e                     |                                       |
|                                                                                                                                                   | 57-89      | 195/55R16 | A01 K1a K1b K2b K8e                     |                                       |
|                                                                                                                                                   | 57-89      | 205/50R16 | A01 K1c K2b K8e                         |                                       |
| Kia Stonic<br>YB, YB-KMD<br>e11*2007/46*<br>3777*01-..<br>e5*2007/46*1077*..<br>e1*2007/46*2094*..<br>- 15/16-Zoll Serie<br>- incl. Facelift 2020 | 61-100     | 185/55R16 | A39                                     | A19 A58 A99<br>Z15 Z16 S08            |
|                                                                                                                                                   | 61-100     | 185/60R16 | A01 A12 G01                             |                                       |
|                                                                                                                                                   | 61-100     | 195/55R16 | A94                                     |                                       |
|                                                                                                                                                   | 61-100     | 205/50R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda 2 (II)<br>DE, DE1<br>e13*2001/116*0254*,<br>e13*2001/116*0255*.                                                                             | 50-76      | 195/45R16 |                                         | A12 A19 A99<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                                   | 50-76      | 205/45R16 |                                         |                                       |
| Mazda 2 (III)<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                                        | 55-85      | 185/55R16 |                                         | A12 A19 A99<br>Flh S01                |
|                                                                                                                                                   | 55-85      | 185/60R16 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                   | 55-85      | 195/55R16 |                                         |                                       |
| Mazda 323<br>BJ, BJD<br>e1*97/27*0094*..<br>e1*98/14*0094*..<br>e1*98/14*0181*..                                                                  | 52-84      | 195/45R16 | K42 R37 T80                             | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>S01     |
|                                                                                                                                                   | 52-96      | 195/50R16 | K41 K42                                 |                                       |
|                                                                                                                                                   | 52-96      | 205/45R16 | K1a K2b K41 K42                         |                                       |
| Mazda Demio<br>DW<br>e1*97/27*0093*..<br>e1*98/14*0093*..                                                                                         | 46-55      | 195/40R16 |                                         | A12 A19 A99<br>S01                    |
| Mazda MX-5 (II)<br>NB, NBD<br>e11*96/79*0083*..<br>e11*98/14*0083*..<br>e1*98/14*0192*..                                                          | 81-107     | 195/45R16 | R37                                     | A12 A19 A99<br>S01                    |
|                                                                                                                                                   | 81-107     | 205/45R16 |                                         |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mazda MX-5 1,5l (IV)<br>ND<br>e11*2007/46*2661*..<br>e5*2007/46*0069*..<br>- Roadster / RF                         | 96, 97     | 195/50R16 | A90                                     | A19 A99 Cbo<br>S09                |
|                                                                                                                    | 96, 97     | 205/45R16 | A47                                     |                                   |
|                                                                                                                    | 96, 97     | 205/50R16 | A01 A12 K3u                             |                                   |
| Mazda MX-5 2,0l (IV)<br>ND<br>e11*2007/46*2661*..<br>e5*2007/46*0069*..<br>- Roadster / RF                         | 118        | 195/50R16 | A90                                     | A19 A99 Cbo<br>Z16 S09            |
|                                                                                                                    | 118        | 205/45R16 | A47                                     |                                   |
|                                                                                                                    | 118        | 205/50R16 | A12                                     |                                   |
| Opel Agila-B<br>H-B<br>e4*2001/116*0135*..                                                                         | 48-69      | 185/50R16 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A19<br>A99 S05            |
|                                                                                                                    | 48-69      | 195/45R16 | K1a K2b K42                             |                                   |
|                                                                                                                    | 48-69      | 195/50R16 | K1c K2c K41 K42                         |                                   |
|                                                                                                                    | 48-69      | 205/45R16 | K1c K2b K41 K42                         |                                   |
| Subaru Justy<br>M3, M3G<br>e13*2001/116*,<br>2003/97*0147*03-..<br>e11*2001/116*0354*.                             | 51         | 195/45R16 | K42 K56                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 S02        |
| Subaru Justy G3X<br>NH<br>e4*2001/116*0071*..                                                                      | 51-73      | 185/50R16 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A19<br>A99 S03            |
|                                                                                                                    | 51-73      | 195/45R16 | K1c K2b K42                             |                                   |
| Suzuki Baleno<br>EW<br>e6*2007/46*0177*..                                                                          | 66-82      | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh V16<br>S06 |
|                                                                                                                    | 66-82      | 185/55R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                    | 66-82      | 195/50R16 | A01 K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                    | 66-82      | 205/45R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                    | 66-82      | 205/50R16 | A01 K1c K2b K6j                         |                                   |
| Suzuki Ignis (II)<br>MH<br>e4*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                               | 51-73      | 185/50R16 | K1c K2c K42                             | A01 A12 A19<br>A99 KOV S03        |
|                                                                                                                    | 51-73      | 195/45R16 | K1c K2c K42                             |                                   |
|                                                                                                                    | 51-73      | 205/45R16 | K1c K2c K42 K44                         |                                   |
| Suzuki Ignis (II)<br>MH<br>e4*2001/116*0070*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                | 51-73      | 185/50R16 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A19<br>A99 KMV S03        |
|                                                                                                                    | 51-73      | 195/45R16 | K1c K2b K42                             |                                   |
|                                                                                                                    | 51-73      | 205/45R16 | K1c K2b K42 K44                         |                                   |
| Suzuki Ignis (III)<br>MF, MF-2S<br>e4*2007/46*1162*..<br>e6*2018/858*00227*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 61, 66     | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 KMV<br>S06 |
|                                                                                                                    | 61, 66     | 185/55R16 |                                         |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Suzuki Ignis (III)<br>MF, MF-2S<br>e4*2007/46*1162*..<br>e6*2018/858*00227*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 61, 66     | 185/50R16 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KOV S06     |
|                                                                                                                             | 61, 66     | 185/55R16 | K1c K2b                                 |                                           |
| Suzuki Ignis All Grip (III)<br>MF, MF-2S<br>e4*2007/46*1162*..<br>e6*2018/858*00227*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 61, 66     | 185/50R16 | A01 K2b                                 | A12 A19 A56<br>A99 KMV S06                |
|                                                                                                                             | 61, 66     | 185/55R16 | A01 K2b                                 |                                           |
| Suzuki Liana<br>ER<br>e4*98/14*0054*..<br>e4*2001/116*0054*..                                                               | 66-79      | 195/45R16 | T80                                     | A12 A19 A99<br>Flh Lim S04                |
|                                                                                                                             | 66-79      | 195/50R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 66-79      | 205/45R16 |                                         |                                           |
| Suzuki Splash<br>EX<br>e4*2001/116*0130*..<br>e4*2007/46*0283*..                                                            | 48-69      | 185/50R16 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A19<br>A99 S05                    |
|                                                                                                                             | 48-69      | 195/45R16 | K1a K2b K42                             |                                           |
|                                                                                                                             | 48-69      | 195/50R16 | K1c K2c K41 K42                         |                                           |
|                                                                                                                             | 48-69      | 205/45R16 | K1c K2b K41 K42                         |                                           |
| Suzuki Swift (IV)<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..                                                                              | 51-75      | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S03                |
|                                                                                                                             | 51-75      | 195/45R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 51-75      | 195/50R16 | A01 K2b K42                             |                                           |
|                                                                                                                             | 51-75      | 205/45R16 |                                         |                                           |
| Suzuki Swift (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..<br>e4*2007/46*0293*..                                                          | 55,66,69   | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh V16<br>S05         |
|                                                                                                                             | 55,66,69   | 185/55R16 | A01 K6d K6g                             |                                           |
|                                                                                                                             | 55,66,69   | 195/45R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 55,66,69   | 195/50R16 | A01 K1c K2b K6d K6g                     |                                           |
| Suzuki Swift (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*..<br>e6*2018/858*00229*..                                                | 61-82      | 185/50R16 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Flh S06                    |
|                                                                                                                             | 61-82      | 185/55R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                             | 61-82      | 195/50R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                             | 61-82      | 205/45R16 | A12                                     |                                           |
| Suzuki Swift (VII)<br>UZ<br>e6*2018/858*00307*..                                                                            | 61-82      | 205/50R16 | A01 A12 K1c K2b K6c                     |                                           |
|                                                                                                                             | 61         | 185/55R16 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Flh S06                    |
|                                                                                                                             | 61         | 195/50R16 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                                             | 61         | 205/50R16 | A01 A12 K1c K2b K6d                     |                                           |
| Suzuki Swift 4x4 (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                                                            | 66,69      | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Flh S05                |
|                                                                                                                             | 66,69      | 185/55R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 66,69      | 195/45R16 |                                         |                                           |
|                                                                                                                             | 66,69      | 195/50R16 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                             | 66,69      | 205/45R16 | A01 K1a K1b                             |                                           |
| Toyota Corolla (IX)<br>E12-U -J -J1 -T -TS<br>e11*98/14,2001/116*<br>0178-0181,0251*..                                      | 66-141     | 195/55R16 | K41 K42                                 | A01 A12 A19<br>A99 Car Flh<br>Sth Ver S01 |
|                                                                                                                             | 66-141     | 205/50R16 | K1c K2c K41 K42                         |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Toyota IQ<br>AJ1, /-MS1<br>e6*2001/116*0119*..<br>e11*2007/46*0238*                                                                                                     | 50,66,72   | 185/50R16 | K2b K6c K6i                             | A01 A12 A19<br>A99 Flh V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 50,66,72   | 185/55R16 | K2b K6c K6i                             |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 50,66,72   | 195/50R16 | K1a K1b K2b K6c K6i                     |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 50,66,72   | 195/55R16 | K1a K1b K2b K6c K6i                     |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 50,66,72   | 205/45R16 | K1a K1b K2b K6c K6i                     |                                   |
| Toyota Yaris (I)<br>P1, P1F, P1-TMG<br>e6*/e2*/e1*<br>98/14, 2001/116*<br>0064,0248,0270*..                                                                             | 48-110     | 195/45R16 | A01 K27                                 | A12 A19 A99<br>S01                |
|                                                                                                                                                                         | 48-110     | 205/45R16 | A01 K27 K42                             |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 48-64      | 195/40R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         |            |           |                                         |                                   |
| Toyota Yaris (II)<br>XP9, XP9F<br>e11*2001/116*0248*..<br>e11*2001/116*0249*..                                                                                          | 51-74      | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A99<br>Flh V16 S01        |
|                                                                                                                                                                         | 51-74      | 195/45R16 | T80                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-74      | 195/50R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-74      | 205/45R16 |                                         |                                   |
| Toyota Yaris (III)<br>XP13M(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017                                      | 51-82      | 185/50R16 | A01 K6f T81                             | A12 A19 A99<br>Flh LY2 V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 185/55R16 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 195/45R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 195/50R16 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 205/45R16 | A01 K6f                                 |                                   |
| Toyota Yaris (III)<br>XP13M(a), XP13N(a), -<br>/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e11*2007/46*0153*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017 | 51-82      | 185/50R16 | A01 K6f T81                             | A12 A19 A99<br>Flh LY1 V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 185/55R16 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 195/45R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 205/45R16 | A01 K6f                                 |                                   |
| Toyota Yaris Hybrid (III)<br>XP13M(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017                               | 54, 55     | 185/50R16 | A01 K6f T81                             | A12 A19 A99<br>Flh LY1 V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 185/55R16 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 195/45R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 205/45R16 | A01 K6f                                 |                                   |
| Toyota Yaris Hybrid (III)<br>XP13M(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017                               | 54, 55     | 185/50R16 | A01 K6f T81                             | A12 A19 A99<br>Flh LY3 V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 185/55R16 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 195/45R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 195/50R16 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 205/45R16 | A01 K6f                                 |                                   |
| Toyota Yaris TS (II)<br>XP9<br>e11*2001/116*0248*                                                                                                                       | 98         | 185/50R16 |                                         | A12 A19 A99<br>Flh S01            |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 185/55R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 195/50R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 195/55R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 205/45R16 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 205/50R16 | A01 K1c K2b K42 K56                     |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Toyota Yaris Verso                                | 55-78      | 195/45R16 |                                         | A12 A19 A99              |
| P2                                                | 55-78      | 205/45R16 |                                         | S01                      |
| e6*98/14,2001/116*                                |            |           |                                         |                          |
| 0066*..                                           |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55083818** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 15

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummi- oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A47** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55083818** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 15

**B01** Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.**F23** Rad-/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55083818** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 15

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55083818** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 15

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LY1** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen ohne wahlweise werkseitige Ausrüstung 6,0x16 ET51 in Verbindung mit 195/50R16 (kleiner Spurbereich (Rad) von 9,6 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

**LY2** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit wahlweiser werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. (großer Spurbereich (Rad) von 11,0 m bzw. 2,3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

**LY3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit wahlweiser werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. (großer Spurbereich (Rad) von 11,0 m bzw. 2,3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55083818** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 15

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55083818** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 15

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y13** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 13 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55083818 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5Jx16 H2 Typ LUC 656-4L  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 15

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. Juli 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. Juli 2025



Blauth




00452519.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [kundenservice@supind.com](mailto:kundenservice@supind.com)

# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least mini-mize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions

Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

### Manufacturer:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)