

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 1 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>B41-859</b>                |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels            |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>D3</b>                     |
| Radausführungskennz.:  | D3; Lk112                     |
| Radgröße:              | 8½Jx19H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 39 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,60 mm                      |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | B25                           |
| geprüfte Radlast: *)   | 920 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2380 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: SEAT

| Radbefestigung  |       |                                                            |             |               |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                         | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm | ZP-560D     | 140 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm | ZP-560D     | 120 Nm        |

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 2 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

|                    |                      |                                                           |                   |                                 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                   |                                 |
| 7N                 |                      | e1*2007/46*0402*..                                        |                   |                                 |
| 7N                 |                      | e1*2007/46*0435*..                                        |                   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen |                   |                                 |
| 85 bis 162         | Seat Alhambra        | 225/40R19<br>G6S) T93)                                    |                   |                                 |
|                    |                      | 235/35R19<br>A01) A93a) K04) T91)                         |                   |                                 |
|                    |                      | 235/40R19<br>A01) G01) K04)                               |                   |                                 |
|                    |                      | 245/35R19<br>A01) K04) T93)                               |                   |                                 |
|                    |                      | 255/30R19<br>A01) K04) T91)                               |                   |                                 |
|                    |                      | 255/35R19<br>A01) G6S) K04)                               |                   |                                 |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |                   |                                 |
|                    |                      | Auflagen und Hinweise                                     |                   |                                 |
|                    |                      | vorne                                                     | hinten            |                                 |
|                    |                      | 225/40R19<br>T93)                                         | 255/35R19<br>K04) | A01) bis A10)<br>BF1) G6S) V00) |

|                    |                                                   |                                                           |                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ(en):           |                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                                      |
| 5P                 |                                                   | e9*2001/116*0050*..                                       |                                      |
| 5PN                |                                                   | e9*2007/46*0012*..                                        |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                              | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 63 bis 147         | Seat Altea, Altea XL, Toledo<br>(außer Freetrack) | 215/35R19<br>N225) T85)                                   | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) K51) |
|                    |                                                   | 225/35R19<br>G7X) K50) K52) T88)                          |                                      |
|                    |                                                   | 235/30R19<br>K50) K52) T86)                               |                                      |

Nr. : RA-001100-IO-216

Anlage-Nr. : 8a

Seite : 3 / 15

Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Teiletyp : B41-859

| Typ(en):           |                                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                 |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>5FP</b>         |                                                    | <b>e9*2007/46*6394*..</b>                                                                                                                 |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                  | Auflagen und Hinweise           |
| 81 bis 140         | Seat Ateca<br>(mit serienmäßiger<br>Verbreiterung) | 225/40R19<br>K03) N235)<br><br>225/40R19 M+S<br>K03)<br><br>225/45R19<br>K03) N235)<br><br>225/45R19 M+S<br>K03)<br><br>235/40R19<br>K01) | A01) bis A10)<br>BF1) E29) K04) |

| Typ(en):           |                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>5FP</b>         |                                                     | <b>e9*2007/46*6394*..</b>                                                |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                 |
| 81 bis 110         | Seat Ateca<br>(ohne serienmäßiger<br>Verbreiterung) | 225/40R19<br><br>225/45R19<br>G01)<br><br>235/40R19                      | A01) bis A10)<br>BF1) E29a) K01) K04) |

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 4 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>5FP</b>         |                      | <b>e9*2007/46*6394*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 221        | Seat Cupra Ateca     | 225/45R19<br>A93) GKU) N235)                                             | A02) bis A10)<br>BF1)           |
|                    |                      | 235/40R19<br>A93a) N245)                                                 |                                 |
|                    |                      | 245/40R19<br>A01) K01) K04)                                              |                                 |
|                    |                      | 255/40R19<br>A01) GM4) K01) K04)                                         |                                 |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                                 |
|                    |                      | <b>vorne</b>                                                             |                                 |
|                    |                      | <b>hinten</b>                                                            |                                 |
|                    |                      | 225/45R19<br>A93) N235)                                                  | A01) bis A10)<br>BF1) GKU) V00) |
|                    |                      | 225/45R19 M+S<br>A93)                                                    | A01) bis A10)<br>BF1) GKU) V00) |
|                    |                      | 225/45R19<br>A93) N235)                                                  | A01) bis A10)<br>BF1) GKU) V00) |
|                    |                      | 225/45R19 M+S<br>A93)                                                    | A01) bis A10)<br>BF1) GKU) V00) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>K1</b>          |                      | <b>e9*2018/858*04001*..</b>                                              |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 70                 | Seat Cupra Born      | 225/45R19                                                                | A01) bis A10)<br>A94) BF1) K01) K04) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>KM</b>          |                      | <b>e9*2007/46*4008*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 245        | Seat Cupra Formentor | 245/40R19                                                                | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EB1) |
|                    |                      | 255/40R19<br>A01) GK9) K03)                                              |                                 |

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 5 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

|                    |                      |                                                           |                   |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                   |
| KR                 |                      | e9*2018/858*11511*..                                      |                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen |                   |
| 89                 | Seat Cupra Tavascan  | 255/50R19<br>A01) K01)                                    |                   |
|                    |                      | 265/45R19                                                 |                   |
|                    |                      | 275/45R19<br>A01) K01)                                    |                   |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                     |                   |
|                    |                      | vorne                                                     | hinten            |
|                    |                      | 235/55R19<br>N245)                                        | 255/50R19<br>A94) |
|                    |                      | Auflagen und Hinweise                                     |                   |
|                    |                      | A02) bis A10)<br>A94) BF1) EF0)                           |                   |

|                    |                      |                                                                                                                                                                   |                                  |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                         |                                  |
| KP                 |                      | e9*2018/858*04014*..                                                                                                                                              |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                          | Auflagen und Hinweise            |
| 110 bis 195        | Seat Cupra Terramar  | 235/45R19<br>A93a) N245)<br><br>235/45R19 M+S<br>A93a)<br><br>235/50R19<br>N245)<br><br>235/50R19 M+S<br><br>245/45R19<br>N255)<br><br>255/45R19<br><br>265/45R19 | A02) bis A10)<br>A11b) BF1) EB2) |

|                    |                                                                                                     |                                                                          |                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ(en):           |                                                                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
| 3R                 |                                                                                                     | e9*2001/116*0072*..                                                      |                       |
| 3RN                |                                                                                                     | e9*2007/46*0011*..                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 75 bis 147         | Seat Exeo, Exeo ST<br>(Limousine, Kombi, mit<br>kleinster<br>Serienbereifung 195/..<br>oder 205/..) | 225/35R19<br>G8V) K03) T88)<br><br>245/30R19<br>K01) K62)                | A01) bis A10)<br>BF2) |

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 6 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

| Typ(en):           |                                                                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3R</b>          |                                                                                | <b>e9*2001/116*0072*..</b>                                               |                       |
| <b>3RN</b>         |                                                                                | <b>e9*2007/46*0011*..</b>                                                |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 147 bis 155        | Seat Exeo, Exeo ST<br>(Limousine, Kombi, mit kleinster Serienbereifung 225/..) | 225/35R19<br>K03) T88)<br><br>245/30R19<br>K01) K62)                     | A01) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                             |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1P</b>          |                                                                              | <b>e9*2001/116*0052*..</b>                                                                                            |                                 |
| <b>1PN</b>         |                                                                              | <b>e9*2007/46*0013*..</b>                                                                                             |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                              | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 155         | Seat Leon<br>(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 195/.. oder 205/..) | 215/35R19<br>K04) T85)<br><br>225/35R19<br>G2P) K04)<br><br>235/30R19<br>K04) K52) T86)<br><br>245/30R19<br>K02) K52) | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K51) |

| Typ(en):           |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                          |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1P</b>          |                                                                  | <b>e9*2001/116*0052*..</b>                                                         |                                 |
| <b>1PN</b>         |                                                                  | <b>e9*2007/46*0013*..</b>                                                          |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen           | Auflagen und Hinweise           |
| 75 bis 195         | Seat Leon<br>(Ausführungen mit kleinster Sommerbereifung 225/..) | 225/35R19<br>K04)<br><br>235/30R19<br>K04) K52) T86)<br><br>245/30R19<br>K02) K52) | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K51) |

| Typ(en):           |                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                            |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5F                 |                                                                                              | e9*2007/46*0094*..                                                                                                                   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                             | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 110         | Seat Leon<br>(3-türer, 5-türer, Kombi;<br>Ausführungen mit<br>Verbundlenker-<br>Hinterachse) | 215/35R19<br>K03) T85)<br><br>225/35R19<br>G0S) K03) K28) K66)<br><br>235/30R19<br>K01) K28) K66)<br><br>245/30R19<br>K01) K28) K66) | A01) bis A10)<br>BF2) E61) K04) |

| Typ(en):           |                                                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                   |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5F                 |                                                                                       | e9*2007/46*0094*..                                                                                                          |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                    | Auflagen und Hinweise           |
| 77 bis 221         | Seat Leon<br>(3-türer, 5-türer, Kombi;<br>Ausführungen mit<br>Mehrlenker-Hinterachse) | 215/35R19<br>K03) N225) T85)<br><br>225/35R19<br>GCP) K03)<br><br>235/30R19<br>K01) T86)<br><br>245/30R19<br>K01) K28) K66) | A01) bis A10)<br>BF2) E62) K04) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                          |                            |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5F                 |                      | e9*2007/46*0094*..                                                                 |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen           | Auflagen und Hinweise      |
| 213 bis 221        | Seat Leon<br>(Cupra) | 225/35R19<br>K03)<br><br>235/30R19<br>K01) T86)<br><br>245/30R19<br>K01) K28) K66) | A01) bis A10)<br>BF2) K04) |

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 8 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

| Typ(en):           |                                                                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                     |                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KL                 |                                                                           | e9*2007/46*3167*..                                                                            |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                      | Auflagen und Hinweise                     |
| 66 bis 110         | Seat Leon, Leon Sportstourer (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 215/35R19<br>K03) N225) T85)<br><br>225/35R19<br>K01) K28)<br><br>235/30R19<br>K01) K28) T86) | A01) bis A10)<br>BF1) E61) K04) K15) K66) |

| Typ(en):           |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KL                 |                                                                         | e9*2007/46*3167*..                                                       |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 110 bis 140        | Seat Leon, Leon Sportstourer (Ausführungen mit Mehrlenker- Hinterachse) | 225/35R19<br><br>235/30R19<br>T86)<br><br>245/30R19                      | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E62) K01) K04) |

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                               |                                 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| KL                 |                                     | e9*2007/46*3167*..                                                                                                      |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 245        | Seat Leon Cupra, Cupra Sportstourer | 215/35R19<br>K03) N225) T85)<br><br>225/35R19<br>K01) N235)<br><br>235/30R19<br>K01) T86)<br><br>245/30R19<br>K01) K04) | A01) bis A10)<br>A11) BF1) EB3) |

Nr. : RA-001100-IO-216  
 Anlage-Nr. : 8a  
 Seite : 9 / 15  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : B41-859

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                 |                       |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5F</b>          |                      | <b>e9*2007/46*0094*..</b>                                                                 |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                  | Auflagen und Hinweise |
| 228                | Seat Leon (CUPRA R)  | 225/35R19<br><br>235/30R19<br>A01) K01) K04)<br><br>245/30R19<br>A01) K01) K04) K28) K66) | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                           |                                  |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>KN</b>          |                                          | <b>e9*2007/46*6666*..</b>                                                                                                                           |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                            | Auflagen und Hinweise            |
| 110 bis 180        | Seat Tarraco (ohne Radhausverbreiterung) | 235/45R19<br>A93)<br><br>235/50R19<br>A01) K01)<br><br>245/45R19<br>A01) A93) K01)<br><br>255/45R19<br>A01) K01)<br><br>265/45R19<br>A01) K01) K67) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E29a) |

| Typ(en):           |                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                  |                                 |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>KN</b>          |                                        | <b>e9*2007/46*6666*..</b>                                                                                  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                   | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 180        | Seat Tarraco (mit Serienverbreiterung) | 235/45R19<br>A93)<br><br>235/50R19<br><br>245/45R19<br>A93)<br><br>255/45R19<br><br>265/45R19<br>A01) K67) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E64) |

Nr. : RA-001100-IO-216  
Anlage-Nr. : 8a  
Seite : 10 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : B41-859

---

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Nr. : RA-001100-IO-216  
Anlage-Nr. : 8a  
Seite : 11 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : B41-859

---

- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11b) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  
Zubehörkit: ZP-560D  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  
Zubehörkit: ZP-560D  
Anzugsmoment: 120 Nm
- E29) Zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Radhausverbreiterungen.
- E29a) Zulässig an Fahrzeugausführungen ohne serienmäßigen Radhausverbreiterungen.
- E61) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse an Achse 2. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, steht an 16. und 17. Stelle im Versionenschlüssel „VL“.
- E62) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse an Achse 2. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, steht an 16. und 17. Stelle im Versionenschlüssel „ML“.
- E64) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen, diese sind serienmäßig auch mit der Reifengröße 255/40R20 ausgerüstet, oder haben diese Reifengröße auch in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) eingetragen.
- EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:  
• Achse 1: 6-Kolben Festsattel Kennz. Cupra 5FF615105A mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø375x36 mm

Nr. : RA-001100-IO-216  
Anlage-Nr. : 8a  
Seite : 12 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : B41-859

---

- EB2) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 6-Kolben Festsattel Kennz. Akebono 5FF615105D mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø375x36 mm
- EB3) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 6-Kolben Festsattel Kennz. Cupra 5FF615105A mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø375x36 mm
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2P) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G6S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/60R16, 225/45R18, 225/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7X) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/60R16, 215/50R17, 225/40R18, 225/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G8V) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/60R16, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCP) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/35R19, 225/40R18, 235/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Nr. : RA-001100-IO-216  
Anlage-Nr. : 8a  
Seite : 13 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : B41-859

---

- GK9) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/50R18, 225/55R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GKU) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R19, 225/50R18, 245/35R20, 245/40R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GM4) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R19, 225/50R18, 245/35R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

Nr. : RA-001100-IO-216  
Anlage-Nr. : 8a  
Seite : 14 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : B41-859

---

- K50) An Achse 1 ist der obere Befestigungspunkt des Kunststoffinnenkotflügels (im Bereich hinter der Radmitte) nach oben zu formen.
- K51) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel, im Bereich von ca. 30° vor der Radmitte bis Übergang zum Stoßfänger, ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder dieser vollkommen an das Blehradhaus anzulegen.
- K52) An Achse 2 ist zusätzlich die Radhauskante im Bereich von ca. 30° vor der Radmitte bis Übergang zum Stoßfänger aufzuweiten.
- K62) An Achse 2 ist vom Kunststoff-/Filzinnenkotflügel, im Bereich von Radmitte bis Stoßfängeroberkante, ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder dieser vollkommen an das Blehradhaus anzulegen.
- K66) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im gesamten Radhauskantenbereich bis zur Stoßfängeroberkante eng an das Radhaus zu kleben oder auszuschneiden.
- K67) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im gesamten Radhauskantenbereich bis zur Stoßfängeroberkante eng an das Radhaus zu kleben oder auszuschneiden,
  - die Blech Radhauskante ist im Bereich 45 Grad nach vorne bis zur Oberkante des Stoßfängers um 10mm aufzuweiten,
  - die Kunststoff Radhausverbreiterung ist im Bereich 45 Grad nach vorne bis zur Oberkante des Stoßfängers auf eine Restbreite von 5mm zu kürzen.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Nr. : RA-001100-IO-216  
Anlage-Nr. : 8a  
Seite : 15 / 15  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : B41-859

---

- T85) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1030 kg bei LI 85 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 515 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T88) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T91) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1230 kg bei LI 91 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 615 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

Die Anlage 8a mit den Seiten 1-15 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ B41-859 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 22.10.2025