

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55076821** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Hersteller Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 1 von 12

**Auftraggeber** Dt. Brennstoffvertrieb GmbH  
Paradiesstraße 14b  
97080 Würzburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell DBV 5DS 009  
Typ DI6H  
Radgröße 6,5Jx16H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung               | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| DI6HO50HSX<br>DI6HO50BGP | DI6H 18A / Ø71,6 - Ø67,1        | 5/114,3/67,1                                       | 50                      | 705               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53976  
Herstellerzeichen DBV  
Radtyp und Ausführung DI6H (s.o.)  
Radgröße 6,5Jx16H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | ZJM5        |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | ZJM5        |
| S03 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 135                  | -                   | ZJM5        |
| S04 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | ZJM5        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Hyundai  
Kia  
Mazda  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 2 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hyundai i30 /-cw<br>FD, FDH<br>e11*2001/116*0313*..<br>e11*2001/116*0343*..<br>e11*2007/46*0225*..                             | 66-105     | 185/60R16 | A13 R37 T86                             | A14 A18 Car<br>Flh S04                           |
|                                                                                                                                | 66-105     | 195/55R16 | A33 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-105     | 205/55R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-105     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai i30 /-cw<br>GDH, GDH-HME<br>e11*2007/46*0337*..<br>e11*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1604*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 195/55R16 | A13 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car Cpe Flh<br>VoM S04            |
|                                                                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                                  | 70-118     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A18 A58<br>B31 Car F24<br>Flh NoP V16<br>S01 |
|                                                                                                                                | 70-118     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 70-118     | 205/55R16 | A39                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 70-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai i30 /-cw<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*08-..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                               | 70-88      | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A18 A58<br>B31 Car F23<br>Flh NoP S01        |
|                                                                                                                                | 70-88      | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 70-88      | 205/55R16 | A39                                     |                                                  |
| Hyundai i30 Fastback<br>PDE<br>e11*2007/46*3807*..<br>e5*2007/46*1075*..<br>- incl. Facelift 2020                              | 85-118     | 205/55R16 | A39                                     | A14 A18 A58<br>B31 F24 NoP<br>V16 Y85 S01        |
|                                                                                                                                | 85-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 85-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*00-09<br>(28 kWh-Batterie)                                                  | 25 (88)    | 205/55R16 | A39                                     | A14 A18 A58<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                                | 25 (88)    | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Ioniq Elektro<br>AE<br>e4*2007/46*<br>1157*10-..<br>(38,3 kWh-Batterie)<br>- ab Modell 2020                            | 25 (100)   | 205/55R16 | A39                                     | A14 A18 A58<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 205/60R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 25 (100)   | 215/55R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Ioniq Hybrid<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- incl. Facelift 2019                                                      | 77         | 195/55R16 | A39                                     | A14 A18 A58<br>Flh NoE S01                       |
|                                                                                                                                | 77         | 195/60R16 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 205/55R16 | A39                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 225/50R16 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Ioniq PHEV<br>AE<br>e4*2007/46*1157*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2019                                    | 77         | 205/55R16 | A39                                     | A14 A18 A58<br>Flh NoE S01                       |
|                                                                                                                                | 77         | 215/50R16 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77         | 225/50R16 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 3 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                 | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..<br>e4*2007/46*0223*..<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015            | 57-94<br>57-94<br>57-94                             | 195/55R16<br>195/60R16<br>205/55R16                           | A90<br>A90<br>A12                                       | A14 A18 A58<br>Flh S04                    |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021                                               | 85-146<br>85-146<br>85-146<br>85-146                | 205/60R16<br>215/55R16<br>215/60R16<br>225/55R16              | A39<br>A90<br>A12<br>A12                                | A14 A18 A58<br>F23 NoE NoP<br>V16 Y62 S01 |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..                                                                                       | 74-146<br>74-146<br>74-146<br>74-146<br>74-146      | 205/65R16<br>205/70R16<br>215/65R16<br>225/60R16<br>235/60R16 | A39<br>A90<br>A39<br>A12<br>A12                         | A14 A18 A58<br>BR2 F23 NoE<br>NoP S01     |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                             | 100-146<br>100-146<br>100-146<br>100-146            | 205/60R16<br>215/55R16<br>215/60R16<br>225/55R16              | A39<br>A90<br>A12<br>A12                                | A14 A18 A56<br>F24 NoE NoP<br>Y62 S01     |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 77<br>77<br>77                                      | 205/60R16<br>215/55R16<br>215/60R16                           |                                                         | A12 A14 A18<br>A58 F24 Y62<br>S01         |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*..                                                                                | 69, 77<br>69, 77<br>69, 77<br>69, 77<br>69, 77      | 205/65R16<br>205/70R16<br>215/65R16<br>225/60R16<br>235/60R16 | A39<br>A90<br>A39<br>A12<br>A12                         | A14 A18 A58<br>F24 NoE NoP<br>S01         |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018                                  | 114-136<br>114-136<br>114-136<br>114-136<br>114-136 | 215/65R16<br>215/70R16<br>225/65R16<br>235/60R16<br>235/65R16 | A31<br>A31<br>A31<br>A90<br>A12                         | A14 A18 A57<br>B81 Y62 S01                |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..<br>e13*2007/46*1612*..<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136<br>85-136<br>85-136<br>85-136<br>85-136      | 215/65R16<br>215/70R16<br>225/65R16<br>235/60R16<br>235/65R16 | A31<br>A31<br>A31<br>A90<br>A12                         | A14 A18 A57<br>B81 Y62 S01                |
| Kia Carens<br>RP<br>e4*2007/46*0633*..                                                                                            | 85-122<br>85-122<br>85-122<br>85-122<br>85-122      | 205/55R16<br>205/60R16<br>205/60R16<br>215/55R16<br>215/55R16 | A91<br>A01 A12 G80<br>A12 Z18<br>A01 A12 G80<br>A12 Z18 | A14 A18 A58<br>S04                        |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 4 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kia cee'd (I)<br>ED<br>e4*2001/116*0121*..<br>e4*2007/46*0132*..<br>- pro_cee'd /-SW           | 66-106     | 185/60R16 | A13 R37 T86                             | A14 A18 Car<br>Cpe Flh S04                               |
|                                                                                                | 66-106     | 195/55R16 | A33 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                | 66-106     | 205/55R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 66-106     | 215/50R16 | A12                                     |                                                          |
| Kia cee'd /-SW (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>e4*2007/46*0497*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100     | 195/55R16 | A13 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car VoM Y85<br>S04                        |
|                                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A13                                     |                                                          |
|                                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 66-150     | 205/55R16 | A13 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                | 66-150     | 215/50R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
| Kia Ceed /-SW (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299*..                                                | 73-118     | 195/55R16 | A33 R37                                 | A14 A18 A58<br>B03 B31 Car<br>F24 KOV NoP<br>V16 Y85 S01 |
|                                                                                                | 73-118     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                | 73-118     | 205/55R16 | A39                                     |                                                          |
|                                                                                                | 73-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 73-118     | 225/50R16 | A12                                     |                                                          |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid                | 77         | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 MpH NoE<br>V16 S01                    |
|                                                                                                | 77         | 215/55R16 |                                         |                                                          |
|                                                                                                | 77         | 225/55R16 |                                         |                                                          |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..                                                | 77-78      | 205/60R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 V16 S01                               |
|                                                                                                | 77-78      | 215/55R16 |                                         |                                                          |
|                                                                                                | 77-78      | 225/55R16 |                                         |                                                          |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                                | 99-115     | 205/65R16 | A11 R09                                 | A14 A18 A58<br>B03 B17 Lim<br>NoH Y61 S01                |
|                                                                                                | 99-133     | 215/60R16 | A11                                     |                                                          |
|                                                                                                | 99-133     | 225/55R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 99-133     | 225/60R16 | A12                                     |                                                          |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..                                                  | 115        | 205/65R16 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 B03 B17<br>Lim Y61 S01                |
|                                                                                                | 115        | 215/60R16 |                                         |                                                          |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018                             | 99-115     | 205/65R16 | A11 R09                                 | A14 A18 A58<br>B03 B17 Car<br>NoH Y61 S01                |
|                                                                                                | 99-133     | 215/60R16 | A11                                     |                                                          |
|                                                                                                | 99-133     | 225/55R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 99-133     | 225/60R16 | A12                                     |                                                          |
| Kia pro_cee'd (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015                        | 66-100     | 195/55R16 | A13 R37                                 | A14 A18 A58<br>VoM Y84 S04                               |
|                                                                                                | 66-100     | 195/60R16 | A12 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                | 66-100     | 205/55R16 | A13                                     |                                                          |
|                                                                                                | 66-100     | 215/50R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 66-150     | 205/55R16 | A13 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                | 66-150     | 215/50R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..<br>e4*2007/46*0133*..                                | 85-103     | 195/60R16 | A13                                     | A14 A18 A58<br>V16 S04                                   |
|                                                                                                | 85-103     | 205/55R16 | A13                                     |                                                          |
|                                                                                                | 85-103     | 205/60R16 | A01 A12 G73                             |                                                          |
|                                                                                                | 85-103     | 205/60R16 | A12 Z18                                 |                                                          |
|                                                                                                | 85-103     | 215/55R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                | 85-103     | 215/60R16 | A01 A12 G73                             |                                                          |
|                                                                                                | 85-103     | 215/60R16 | A12 Z18                                 |                                                          |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 5 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                        | 91-113     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A18 A58<br>KMV V16 S01        |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 205/65R16 | A01 A12 G16                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 205/65R16 | A12 Z17 Z18                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 215/55R16 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 215/60R16 | A01 A33 G16                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 215/60R16 | A33 Z17 Z18                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                       | 91-113     | 205/60R16 | A13                                     | A14 A18 A58<br>KOV V16 S01        |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 205/65R16 | A01 A12 G16                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 205/65R16 | A12 Z17 Z18                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 215/55R16 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 215/60R16 | A01 A33 G16                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 215/60R16 | A33 Z17 Z18                             |                                   |
|                                                                                                                                       | 91-113     | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..<br>e13*2007/46*1971*..<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018        | 85-136     | 215/65R16 | A33                                     | A14 A18 A57<br>B81 Y62 S01        |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 215/70R16 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 225/65R16 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/60R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 85-136     | 235/65R16 | A12                                     |                                   |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015             | 55-94      | 195/55R16 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Flh S04            |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 195/60R16 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 55-94      | 205/55R16 | A12                                     |                                   |
| Mazda 3 (I)<br>BK<br>e1*2001/116*0234*..                                                                                              | 62-110     | 205/55R16 | A39                                     | A14 A18 B02<br>B03 Flh Lim<br>S04 |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...)                                                                 | 77-136     | 205/55R16 | A11                                     | A14 A18 B03<br>Flh Sth S04        |
|                                                                                                                                       | 77-136     | 215/50R16 | A12                                     |                                   |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121     | 205/60R16 | A39                                     | A14 A18 A58<br>Flh Lim V16<br>S02 |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 215/55R16 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                       | 74-121     | 225/55R16 | A12                                     |                                   |
| Mazda 5 (I)<br>CR1<br>e13*2001/116*0156*..                                                                                            | 81-107     | 205/55R16 | A39 T90 T91                             | A14 A18 B02<br>B03 S04            |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 6 von 12

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mazda 5 (II)<br>CW, CWE<br>e1*2007/46*0433*..<br>e13*2007/46*1731*00                                                                     | 85         | 195/55R16 | A91 R37 T91                             | A14 A18 A58<br>S04                    |
|                                                                                                                                          | 85         | 195/60R16 | A12 R37 T93                             |                                       |
|                                                                                                                                          | 85,106,110 | 205/55R16 | A12 T91                                 |                                       |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..<br>e11*2001/116*0203*.                                                                 | 119-122    | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A14 A18 B03<br>Car Flh Lim<br>S04     |
|                                                                                                                                          | 88-108     | 205/55R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-108     | 215/50R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda 6 (II)<br>GH<br>e1*2001/116*<br>0448*00-13                                                                                         | 88-136     | 195/65R16 | A13 R37                                 | A14 A18 A58<br>Car Flh Lim<br>V16 S04 |
|                                                                                                                                          | 88-136     | 205/55R16 | A33 T88 T89                             |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-136     | 205/60R16 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-136     | 215/55R16 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-136     | 225/50R16 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-136     | 225/55R16 | A01 A12 K1a K42                         |                                       |
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018         | 107-141    | 215/60R16 | A39 M+S                                 | A14 A18 A57<br>B03 Car Lim<br>S02     |
|                                                                                                                                          | 107-141    | 215/65R16 | A39 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                          | 107-141    | 225/60R16 | A39 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                          | 107-141    | 235/60R16 | A12 M+S                                 |                                       |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..                                                                                                  | 77-115     | 215/60R16 | A91                                     | A14 A18 A57<br>Flh S02                |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 225/55R16 | A94                                     |                                       |
|                                                                                                                                          | 77-115     | 225/60R16 | A12                                     |                                       |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..<br>e1*98/14*0165*..                                                                          | 100        | 215/60R16 | A11 R09                                 | A14 A18 S02                           |
|                                                                                                                                          | 88-104     | 215/55R16 | A11 R37 T93 T95                         |                                       |
|                                                                                                                                          | 88-90      | 205/55R16 | A11 R37 T94                             |                                       |
| Mazda MX-5 (III)<br>NC1, NC1E<br>e11*2001/116*0202*..<br>e1*2001/116*0371*..                                                             | 93, 118    | 205/50R16 |                                         | A12 A14 A18<br>B03 S04                |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 91         | 215/70R16 |                                         | A13 A14 A18<br>B02 B03 KOV<br>S03     |

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
 Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 7 von 12

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55076821** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 8 von 12

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55076821** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 9 von 12

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B17** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 300x10 mm an Achse 2.

**B31** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse 1.

**B81** Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse (EPB, EFB, APB,...).

**BR2** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 325 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55076821** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 10 von 12

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr. **55076821** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 11 von 12

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoM** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser von max. 300 mm an Achse 1.

**Y61** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm oder größer an Achse 1.

**Y62** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Anlage 19** zum Prüfbericht Nr.55076821 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ DI6H  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

Seite 12 von 12

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. September 2025



Schmidt

00455479.DOCX JR-CS