

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy  
Stand: 13.02.2026



Seite: 1 von 11



Fahrzeughersteller

**AUTOMOBILES DACIA S.A.**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2

Einpreßtiefe (mm) : 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| TTNY2BA38C601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2BA38D601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2BA38X601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2BP38C601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2BP38D601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2BP38X601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2SA38C601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2SA38D601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |
| TTNY2SA38X601 | PCD100 ET38            | ohne                          | 60,1                    |                            | 630                           | 2141                            | 12/20                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUTOMOBILES DACIA S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : DJF

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJR1

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : SD; (Kegelbund)

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJR1

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : SD

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJR1

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy  
 Stand: 13.02.2026



Seite: 2 von 11

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm für Typ : DJF; SD  
 110 Nm für Typ : DJF; SD  
 120 Nm für Typ : SD

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 74 | 195/45R17 81 |                    | Nicht Sandero Stepway;<br>Sandero (Schrägheck)<br>ab Mj 2013;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2     |
|             |                                           |         | 205/45R17 84 |                    |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 |                    |                                                                                                                                                                               |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 205/45R17 88 | 11A; 24M           | Nicht Logan Express;<br>Nicht Logan Pick-Up;<br>Nicht Lodgy; Kombi<br>bis Mj.2013;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2 |
|             |                                           |         | 215/40R17 87 | 11A; 24M           |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 | 11A; 24M           |                                                                                                                                                                               |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 205/45R17 84 | 11A; 24J; 24M      | Sandero bis Mj 2012;<br>Nicht Sandero Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2                    |
|             |                                           |         | 215/40R17 83 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                               |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 205/45R17 84 | 5EA                | Logan (Stufenheck)<br>bis Mj 2012;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2                                                 |
|             |                                           |         | 215/40R17 83 | 5DW                |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 |                    |                                                                                                                                                                               |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                       | 59 - 96 | 205/45R17 88 | 11A; 27H           | Nicht Lodgy; Lodgy<br>Stepway; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2                                       |
|             |                                           |         | 205/50R17 89 | 11A; 26P; 27F      |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 | 11A; 26P; 27F; 5ET |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 88 | 11A; 26P; 27F      |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 225/45R17 91 | 11A; 26P; 27F      |                                                                                                                                                                               |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                       | 60 - 96 | 205/45R17 88 | 11A; 27H           | Nur Lodgy; nicht<br>Lodgy Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2                                |
|             |                                           |         | 205/50R17 89 | 11A; 27F           |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 | 11A; 27F; 5ET      |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 215/45R17 88 | 11A; 27F           |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |         | 225/45R17 91 | 11A; 27F           |                                                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNV  
 Stand: 13.02.2026



Seite: 3 von 11

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN, SANDERO, DUSTER, LODGY, DOKKER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 50 - 77 | 195/45R17 85 |                    | Logan MCV ab MJ 2013;                                                                                                           |
|             |                                           |         | 195/45R17 85 |                    | Logan (Stufenheck) ab                                                                                                           |
|             |                                           |         | 205/45R17 84 |                    | Mj 2013; Logan                                                                                                                  |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 |                    | (Kombi) ab Mj.2013;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2 |
| SD          | e2*2001/116*0314*..<br>e2*2007/46*0030*.. | 55 - 96 | 205/45R17 88 | 11A; 27H; 5FE      | nur Dokker; nicht                                                                                                               |
|             |                                           |         | 205/50R17 89 | 11A; 248; 27F; 5FM | Dokker Stepway; Kombi                                                                                                           |
|             |                                           |         | 205/50R17 93 | 11A; 248; 27F      | u. Lkw geschl. Kasten;                                                                                                          |
|             |                                           |         | 215/45R17 87 | 11A; 27F; 5ET      | Frontantrieb;                                                                                                                   |
|             |                                           |         | 215/45R17 88 | 11A; 27F; 5FE      | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                                                                             |
|             |                                           |         | 215/45R17 91 | 11A; 27F           | 12A; 51A; 7ME; 71C;                                                                                                             |
|             |                                           |         | 225/45R17 91 | 11A; 248; 27F      | 71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2                                                                                       |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                       | 66 - 77 | 205/45R17 88 |                    | Logan Stepway;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2      |
| SD          | e2*2001/116*0314*..                       | 54 - 77 | 215/45R17 87 |                    | Sandero Stepway ab Mj                                                                                                           |
|             |                                           |         | 215/50R17 91 |                    | 2013; Frontantrieb;                                                                                                             |
|             |                                           |         | 225/45R17 91 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ME; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74U; 77E; 4B2                                         |

Verkaufsbezeichnung: **SANDERO, SANDERO STEPWAY, LOGAN, JOGGER, DUSTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| DJF         | e19*2007/46*0026*.. | 67 - 84 | 205/50R17 89 |                    | Sandero Stepway;                                                 |
|             |                     |         | 205/55R17 91 |                    | Frontantrieb;                                                    |
|             |                     |         | 215/50R17 91 | 11A; 248; 26P      | 10B; 11B; 11G; 11H;                                              |
|             |                     |         | 225/50R17 94 | 11A; 248; 26P; 27H | 12A; 51A; 7PS; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74U; 77E      |
| DJF         | e19*2007/46*0026*.. | 67 - 84 | 205/50R17 89 |                    | Jogger; Frontantrieb;                                            |
|             |                     |         | 205/55R17 91 |                    | inkl. Hybrid;                                                    |
|             |                     |         | 215/50R17 91 | 11A; 248; 26P      | 10B; 11B; 11G; 11H;                                              |
|             |                     |         | 225/50R17 94 | 11A; 248; 26P      | 12A; 51A; 7PS; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74U; 76S; 77E |

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNV  
Stand: 13.02.2026



Seite: 4 von 11

Verkaufsbezeichnung: **SANDERO, SANDERO STEPWAY, LOGAN, JOGGER, DUSTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJF         | e19*2007/46*0026*.. | 49 - 84 | 205/45R17 84<br>215/45R17 87 | 11A; 26N           | Sandero; nicht<br>Stepway; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7PS; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74U; 77E |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNY  
Stand: 13.02.2026



Seite: 5 von 11

- kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4B2) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40 700 16 28R (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 5DW) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 974kg.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNY

Stand: 13.02.2026



Seite: 6 von 11

- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74U) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile wie Zentrierstifte, Befestigungsschrauben, Sicherungsringe, müssen entfernt werden oder durch geeignete Teile ersetzt werden.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7ME) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40 700 99 87R (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PS) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 40700 6U A0A (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy

Stand: 13.02.2026



Seite: 7 von 11

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA

Fahrzeugtyp: SD

Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0314\*..

Handelsbez.: LOGAN, SANDERO, DUSTER, LODGY, DOKKER

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, nur Dokker

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 360  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 325    | y = 400  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 325    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 330    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 400  | 8                    | VA    |

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy

Stand: 13.02.2026



Seite: 8 von 11

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA

Fahrzeugtyp: DJF

Genehm.Nr.: e19\*2007/46\*0026\*..

Handelsbez.: SANDERO, SANDERO STEPWAY, LOGAN, JOGGER, DUSTER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 280    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27H      | x = 305    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 280    | y = 280  | 25                   | VA    |
| 27F      | x = 305    | y = 260  | 10                   | HA    |

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy

Stand: 13.02.2026



Seite: 9 von 11

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA

Fahrzeugtyp: DJF

Genehm.Nr.: e19\*2007/46\*0026\*..

Handelsbez.: SANDERO, SANDERO STEPWAY, LOGAN, JOGGER, DUSTER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 230  | VA    |
| 27V      | y = 120               | y = 160  | HA    |
| 27U      | y = 120               | y = 110  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 280  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 305    | y = 260  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 305    | y = 260  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy

Stand: 13.02.2026



Seite: 10 von 11

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA

Fahrzeugtyp: SD

Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0314\*..

Handelsbez.: LOGAN, SANDERO, DUSTER, LODGY, DOKKER

Variante(n): Frontantrieb, Nicht Lodgy, nur Lodgy Stepway

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 360  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 400  | 19                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 325    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 325    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0241-20-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53521**

**ANLAGE: 46 DACIA**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNy

Stand: 13.02.2026



Seite: 11 von 11

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DACIA

Fahrzeugtyp: SD

Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0314\*..

Handelsbez.: LOGAN, SANDERO, DUSTER, LODGY, DOKKER

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Lodgy

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 360  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 400  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 325    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 325    | y = 300  | 8                    | HA    |