

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 16

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C27  
 Typ C27 757  
 Radgröße 7.5Jx17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung     | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C27 757 29 91S | 1120/05 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                         | 29                      | 680               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52299  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C27 757 (s.o.)  
 Radgröße 7.5Jx17 H2  
 Einpresstiefe ET 29  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kugel Ø26mm | 110                  | 25                  | Z99OR       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 140                  | 27,5                | Serie       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 140                  | 28                  | Z92OR       |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 130                  | 28                  | Z92OR       |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 150                  | 28                  | Z92OR       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                   | 90-150     | 205/55R17 | A90 R37                                 | A07 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V00 V17 S03        |
|                                                                                                                                                                  | 90-150     | 215/50R17 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 225/50R17 | A01 A12 K2h K4i K9v                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 225/50R17 | A01 A12 K2b K4i                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 235/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                            | 100-180    | 225/55R17 | A13 M+S                                 | A07 A19 A99<br>Car KMV X80<br>S03                |
|                                                                                                                                                                  | 100-180    | 235/50R17 | A13 M+S                                 |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                     | 100-210    | 225/55R17 | A91                                     | A07 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S03                |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)         | 100-195    | 225/50R17 | A13                                     | A07 A19 A57<br>A99 B03 Cbo<br>Cpe Flh V17<br>S03 |
|                                                                                                                                                                  | 100-195    | 235/45R17 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 100-195    | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/50R17 | A11                                     | A07 A19 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh V00 V17<br>S03 |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/45R17 | A11                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                                | 110, 150   | 205/60R17 | R09 136                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                                                                                  | 110-200    | 215/55R17 | A01 K2b R37 136                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 110-200    | 215/55R17 | A01 K2b M+S 136                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 110-200    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2c K4i 136                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 110-200    | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2c K4i 136                 |                                                  |
|                                                                                                                                                                  | 110-200    | 235/50R17 | A01 K1c K2c K4i K5d K8z 136             |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                   | 100-185    | 225/55R17 | 136                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 B90<br>Car Lim NA1<br>S03         |
|                                                                                                                                                                                       | 100-185    | 235/55R17 | A01 K1a K2b 136                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-245    | 225/55R17 | M+S 136                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-245    | 235/55R17 | A01 K1a K2b M+S 136                     |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                                                                              | 100-210    | 205/65R17 | A91 R37 136                             | A07 A19 A57<br>A99 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>Z17 S03     |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 215/60R17 | A91 R37 136                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 215/65R17 | A12 R37 136                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 225/60R17 | A91 136                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b 136                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 235/60R17 | A01 A12 K1a K2b 136                     |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                                                                       | 150        | 225/60R17 | A90 136                                 | A19 A58 A99<br>B10 Car KOV<br>L05 Lim NoE<br>NoP Z17 S02 |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 235/55R17 | A12 136                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 235/60R17 | A12 136                                 |                                                          |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/55R17 | A13 M+S 136                             | A07 A19 A57<br>A99 B90 S03                               |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-273    | 235/60R17 | A13 M+S 136                             | A07 A19 A57<br>A99 B03 B90<br>NBF P38 S03                |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                                          |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-110    | 225/65R17 | A58 A63 M+S R09 136                     | A19 A99 S04                                              |
|                                                                                                                                                                                       | 100-110    | 235/65R17 | A12 A58 M+S 136                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/65R17 | A10 A56 M+S 136                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                                          |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-110    | 225/65R17 | A58 A63 M+S R09 136                     | A19 A99 KMV<br>S04                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-110    | 235/65R17 | A12 A58 M+S 136                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/65R17 | A10 A56 M+S 136                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                                          |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210    | 235/65R17 | A01 K1a K2b M+S 136                     | A12 A19 A57<br>A99 NoP S04                               |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 235/65R17 | K1v K2h M+S 136                         |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| AMG C 30cdi/ 32/ 55<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                              | 170,260    | 225/45R17 | R35                                     | A12 A19 A99<br>Car V17 S01                               |
|                                                                                                         | 170,260    | 235/40R17 | A01 K42 K56 R70                         |                                                          |
|                                                                                                         | 170-270    | 205/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                         | 170-270    | 215/45R17 | M+S T88 T91                             |                                                          |
|                                                                                                         | 170-270    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                    | 170        | 205/50R17 | K1c M+S                                 | A01 A12 A19<br>A99 Cpe V17<br>S01                        |
|                                                                                                         | 170        | 225/45R17 | K1c                                     |                                                          |
|                                                                                                         | 170        | 235/40R17 | K1c R70                                 |                                                          |
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..<br>-                                                      | 170,260    | 225/45R17 | R35                                     | A12 A19 A99<br>V17 S01                                   |
|                                                                                                         | 170,260    | 235/40R17 | A01 K42 K56 R70                         |                                                          |
|                                                                                                         | 170-270    | 205/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                         | 170-270    | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                                          |
|                                                                                                         | 170-270    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..<br>-                                                                | 75-170     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A19 A99<br>V17 S01                                   |
|                                                                                                         | 75-170     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                                          |
|                                                                                                         | 75-170     | 235/40R17 | A01 K1a K42 K56 R70                     |                                                          |
|                                                                                                         | 75-200     | 225/45R17 |                                         |                                                          |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 205/55R17 | K1c K2b R37 136                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Lim<br>NoP V17 S05                |
|                                                                                                         | 85-155     | 215/50R17 | K1c K2b K5d R37 136                     |                                                          |
|                                                                                                         | 85-190     | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j 136             |                                                          |
|                                                                                                         | 85-190     | 235/45R17 | K1c K2b K5d 136                         |                                                          |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>-                                                           | 120-150    | 205/55R17 | K1c K2b K6d K6i R37 T91 T95<br>136      | A01 A12 A19<br>A57 A99 L05<br>Lim NoE NoP<br>V17 Z17 S06 |
|                                                                                                         | 120-150    | 215/50R17 | K1c K2c K4i K6d K6i R37 T91<br>T95 136  |                                                          |
|                                                                                                         | 120-195    | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i K8h<br>136      |                                                          |
|                                                                                                         | 120-195    | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i 136             |                                                          |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>NoP V17 S05                |
|                                                                                                         | 125-245    | 235/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                         | 125-245    | 245/45R17 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                                                          |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>-                                               | 145-150    | 225/55R17 | K1c K2b K3i K5f K5w K8h 136             | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV L05 NoE<br>NoP S06     |
|                                                                                                         | 145-150    | 235/50R17 | K1c K2c K3i K5f K5x K6w K7b<br>K8m 136  |                                                          |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 110-190    | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>Cpe V17 S05                |
|                                                                                                         | 110-190    | 235/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                          |
|                                                                                                         | 110-190    | 245/45R17 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                                                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Cbo<br>Cpe V17 S05                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                                 |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/45R17 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                                                                 |
|                                                                                                                   |            |           |                                         |                                                                 |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                                  | 75-160     | 205/50R17 | K1c R37                                 | A01 A12 A19<br>A99 Cpe V17<br>S01                               |
|                                                                                                                   | 75-160     | 215/45R17 | K1a K1b R37                             |                                                                 |
|                                                                                                                   | 75-200     | 225/45R17 | K1c                                     |                                                                 |
|                                                                                                                   | 75-200     | 235/40R17 | K1c R70                                 |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                     | 75-170     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A19 A99<br>Car V17 S01                                      |
|                                                                                                                   | 75-170     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |                                                                 |
|                                                                                                                   | 75-170     | 235/40R17 | A01 K1a K42 K56 R70                     |                                                                 |
|                                                                                                                   | 75-200     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 205/55R17 | K1c K2b R37 T91 T95 136                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>NoP V17 S05                       |
|                                                                                                                   | 85-155     | 215/50R17 | K1c K2b K5d R37 T91 T95 136             |                                                                 |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T94<br>T98 136  |                                                                 |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/45R17 | K1c K2b K5d T94 T97 136                 |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150    | 205/55R17 | K1c K2b K6d K6i R37 T91 T95<br>136      | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>KOV L05 NoE<br>NoP V17 Z17<br>S06 |
|                                                                                                                   | 120-150    | 215/50R17 | K1c K2c K4i K6d K6i R37 T91<br>T95 136  |                                                                 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/50R17 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i K8h<br>136      |                                                                 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i 136             |                                                                 |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>NoP V17 S05                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/45R17 | K1c K2b K5d                             |                                                                 |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                                                        | 75-150     | 205/50R17 | K1c R37                                 | A01 A12 A19<br>A99 Cpe V17<br>S01                               |
|                                                                                                                   | 75-150     | 215/45R17 | K1a K1b R37                             |                                                                 |
|                                                                                                                   | 75-200     | 225/45R17 | K1c K41                                 |                                                                 |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                      | 225-285    | 225/45R17 |                                         | A12 A19 A99<br>B03 B10 Cbo<br>Cpe V17 S01                       |
|                                                                                                                   | 225-285    | 235/40R17 | A01 K1c R70                             |                                                                 |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                             | 100-170    | 205/50R17 | R37                                     | A12 A19 A99<br>B03 Cbo Cpe<br>V17 S01                           |
|                                                                                                                   | 100-170    | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                                                 |
|                                                                                                                   | 100-200    | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                   | 100-200    | 235/40R17 | A01 K1c R70                             |                                                                 |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                              | 220-326    | 225/55R17 | K2b M+S                                 | A01 A12 A19<br>A99 B03 K45<br>K56 V17 S06                       |
|                                                                                                                   | 220-326    | 225/55R17 | K2b                                     |                                                                 |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..              | 75-215     | 235/45R17 | R37                                     | A12 A19 A99<br>B03 Lim S05                       |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)        | 110-143    | 205/55R17 | A32 R37 T91 T95 136                     | A19 A58 A99<br>B03 Lim NoP<br>V17 S06            |
|                                                                         | 110-143    | 205/60R17 | A32 R37 T93 136                         |                                                  |
|                                                                         | 110-143    | 215/55R17 | A90 R37 T94 T98 136                     |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 225/50R17 | A12 T94 T98 136                         |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 225/55R17 | A12 136                                 |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>136      |                                                  |
|                                                                         | 110-220    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k<br>136      |                                                  |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                | 120-150    | 225/60R17 | A10 136                                 | A19 A58 A99<br>BW7 L05 Lim<br>NoP Z17 S06        |
|                                                                         | 120-150    | 235/55R17 | A32 136                                 |                                                  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213) | 120-145    | 225/50R17 | T94 T98 136                             | A12 A19 A56<br>A99 B03 Lim<br>NoP V17 S06        |
|                                                                         | 120-145    | 225/55R17 | 136                                     |                                                  |
|                                                                         | 120-145    | 235/50R17 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k 136             |                                                  |
|                                                                         | 120-145    | 235/50R17 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k 136             |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                   | 120-220    | 225/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP V17 Z17<br>S06 |
|                                                                         | 120-220    | 225/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                         | 120-220    | 235/50R17 |                                         |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..         | 135-195    | 225/50R17 | 136                                     | A12 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>NoP V17 Z17<br>S06 |
|                                                                         | 135-195    | 225/55R17 | 136                                     |                                                  |
|                                                                         | 135-195    | 235/50R17 | 136                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                        | 100-215    | 235/45R17 | R37 T94 T97 136                         | A12 A19 A99<br>B03 Car S05                       |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 110-210    | 225/50R17 | T94 T98 136                             | A12 A19 A58<br>A99 B03 Car<br>KOV NoP V17<br>S06 |
|                                                                         | 110-210    | 225/55R17 | T01 T97 136                             |                                                  |
|                                                                         | 110-210    | 235/50R17 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T00<br>T96 136  |                                                  |
|                                                                         | 110-210    | 235/50R17 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k 136             |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                  | 135-195    | 225/50R17 | T98 136                                 | A12 A19 A56<br>A99 B03 Car<br>KOV NoP V17<br>S06 |
|                                                                         | 135-195    | 225/55R17 | T01 T97 136                             |                                                  |
|                                                                         | 135-195    | 235/50R17 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T00<br>T96 136  |                                                  |
|                                                                         | 135-195    | 235/50R17 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T00<br>T96 136  |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                  | 100-190    | 235/60R17 | A10 136                                 | A19 A57 A99<br>B10 NoP Z17<br>S06                    |
|                                                                                       | 100-190    | 235/65R17 | A10 136                                 |                                                      |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen | 120-190    | 235/60R17 | A10 136                                 | A19 A57 A99<br>B10 Cb1 NoP<br>Z17 S06                |
|                                                                                       | 120-190    | 235/65R17 | A10 136                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                   | 145-326    | 225/55R17 | K44 136                                 | A01 A12 A19<br>A61 A99 B03<br>K42 K56 NBF<br>V17 S06 |
|                                                                                       | 145-326    | 225/55R17 | K44 M+S R09 136                         |                                                      |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                        | 100-160    | 215/45R17 | K1a K2b K42 K56                         | A01 A12 A19<br>A99 K41 K43<br>K45 V17 S01            |
|                                                                                       | 100-160    | 225/45R17 | K1a K2b K42 K56                         |                                                      |
|                                                                                       | 100-160    | 235/40R17 | K1c K2c K42 K56 R70                     |                                                      |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                     | 120-170    | 205/50R17 | A12 R37                                 | A19 A99 V17<br>S01                                   |
|                                                                                       | 120-170    | 215/45R17 | A32 R37                                 |                                                      |
|                                                                                       | 120-170    | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                        | 115-180    | 205/50R17 | A01 K2b R37                             | A12 A19 A99<br>V17 S05                               |
|                                                                                       | 115-180    | 205/50R17 | R37 SP2                                 |                                                      |
|                                                                                       | 115-180    | 215/45R17 | R37                                     |                                                      |
|                                                                                       | 115-225    | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                       | 115-225    | 225/45R17 | SP2                                     |                                                      |
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                 | 260        | 205/50R17 | K1a K41 K45 M+S R37                     | A01 A12 A19<br>A99 S01                               |
|                                                                                       | 260        | 215/45R17 | K1a K41 K45 M+S R37                     |                                                      |
|                                                                                       | 260        | 225/45R17 | K1a K41 K45 M+S                         |                                                      |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                 | 200,224    | 205/50R17 | M+S R37                                 | A12 A19 A99<br>S01                                   |
|                                                                                       | 200,224    | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..               | 265,294    | 205/50R17 | M+S R37                                 | A12 A19 A99<br>B03 B60 S01                           |
|                                                                                       | 265,294    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                      |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 16

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**136** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 16

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 16

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 16

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 16

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 16

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 16

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55086418 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 16

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 12. März 2026 in Lambsheim statt.

**Hinweise zum Sonderrad**

entfällt

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55086418** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ C27 757  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 16

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 16 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. März 2026



Pohl

00464253.DOCX