

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 14

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell MSW85  
 Typ 19375  
 Radgröße 7.0Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 501        | 19375 501 / Ø63,3-Ø54,1         | 4/100/54,1                                         | 42                      | 625               | 2010                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53969  
 Herstellerzeichen MSW  
 Radtyp und Ausführung 19375 501  
 Radgröße 7.0Jx17H2  
 Einpresstiefe ET 42  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | 81720065    |
| S02 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                   | -                   | 81720070    |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100                  | -                   | 81720070    |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100                  | 26                  | 81720069    |
| S05 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                   | 26                  | 81720069    |
| S06 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 130                  | -                   | 81720065    |
| S07 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 125                  | -                   | 81720065    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Daihatsu  
 Fiat  
 Hyundai  
 Kia  
 Mazda  
 Opel  
 Suzuki  
 Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 2 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Daihatsu Charade<br>XP9F<br>e11*2001/116*0249*.                                                                             | 73         | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh S01                           |
| Fiat 124 Spider<br>NF, NFM<br>e11*2007/46*3320*..<br>e5*2007/46*1036*..<br>e3*2007/46*0474*..                               | 103        | 195/45R17 | A12                                     | A14 A21 Cbo<br>V17 S06                           |
|                                                                                                                             | 103        | 205/40R17 | A47                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 103        | 205/45R17 | A47                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 103        | 215/40R17 | A12                                     |                                                  |
| Fiat/Abarth 124 Spider<br>NF, NFM<br>e11*2007/46*3320*..<br>e5*2007/46*1036*..<br>e3*2007/46*0474*..                        | 125        | 195/45R17 | A12 R37                                 | A14 A21 B01<br>Cbo V17 S06                       |
|                                                                                                                             | 125        | 205/40R17 | A47                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 125        | 205/45R17 | A47                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 125        | 215/40R17 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Accent<br>MC<br>e4*2001/116*0103*..                                                                                 | 71-83      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                             | 71-83      | 205/40R17 | A01 K1a T80 T81                         |                                                  |
| Hyundai Accent<br>MC, MCT<br>e4*2001/116*0103*..<br>e4*2001/116*0110*                                                       | 71-83      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Sth S01                           |
|                                                                                                                             | 71-83      | 205/40R17 | A01 K1a T80 T81                         |                                                  |
| Hyundai Bayon<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..<br>- 15/16-Zoll Serie                                                            | 58-88      | 195/45R17 | A33                                     | A14 A21 A58<br>Flh KMV Z15<br>Z16 S07            |
|                                                                                                                             | 58-88      | 205/45R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 58-88      | 215/40R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 58-88      | 215/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Hyundai Bayon<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..<br>- 17-Zoll Serie                                                               | 73-88      | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6w K8h                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>KMV V17 Z17<br>S07 |
|                                                                                                                             | 73-88      | 205/55R17 | K1a K1b K2b K6w K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 73-88      | 215/50R17 | K1c K2b K6w K8h                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 73-88      | 225/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8h                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 73-88      | 225/50R17 | K1c K2b K5b K6y K8m                     |                                                  |
| Hyundai Getz<br>TB, TBI<br>e4*98/14*0066*..<br>e4*2001/116*0123*..                                                          | 46-81      | 195/40R17 | K1a K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A21 Flh S01                       |
|                                                                                                                             | 46-81      | 205/40R17 | G01 K1a K2b K41 K42 K45                 |                                                  |
| Hyundai i10 (II)<br>IA, IA-HME<br>e11*2007/46*1008*..<br>e13*2007/46*1602*..<br>e5*2007/46*1086*..<br>- incl. Facelift 2017 | 48-64      | 195/40R17 | K1c K2b K8e                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V17 Y13 S01        |
|                                                                                                                             | 48-64      | 215/35R17 | K1c K2c K3s K4h K5d K6k K8i             |                                                  |
| Hyundai i10 (III)<br>AC3<br>e5*2007/46*0090*..<br>- incl. N-Line                                                            | 49-74      | 195/40R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S01                       |
| Hyundai i20 (I)<br>PB, PBT<br>e11*2001/116*0333*..<br>e11*2007/46*0129*..<br>- incl. Facelift 2012                          | 55-94      | 195/40R17 | K1c K2b T81                             | A01 A12 A14<br>A21 Flh V17<br>S01                |
|                                                                                                                             | 55-94      | 195/45R17 | K1c K2b K5a                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-94      | 205/40R17 | K1c K2b K5a T80 T81                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-94      | 215/35R17 | K2a K2b K6g K8g R03                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                      | kW-Bereich                                | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                             | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hyundai i20 (II)<br>GB, GB-HME<br>e11*2007/46*1600*..<br>e13*2007/46*1603*..<br>e5*2007/46*1087*..<br>- Fließheck<br>- Coupé<br>incl. Facelift 2018    | 55-88<br>55-88<br>55-88<br>55-88<br>55-88 | 195/45R17<br>205/40R17<br>205/45R17<br>215/40R17<br>215/45R17 | <br>A01 K1c T84<br>A01 K1c<br>A01 K1c K2b<br>A01 K1c K2b                            | A12 A14 A21<br>Cpe Flh KOV<br>V17 S07 |
| Hyundai i20 (II) Active<br>GB, GB-HME<br>e11*2007/46*1600*..<br>e13*2007/46*1603*..<br>e5*2007/46*1087*..<br>66-88<br>66-88<br>66-88<br>66-88<br>66-88 | 66-88<br>66-88<br>66-88<br>66-88<br>66-88 | 195/45R17<br>205/40R17<br>205/45R17<br>215/40R17<br>215/45R17 | <br>T84<br><br><br><br>                                                             |                                       |
| Hyundai i20 (III)<br>BC3<br>e5*2007/46*0121*..<br>58-88<br>58-88<br>58-88                                                                              | 58-88<br>58-88<br>58-88                   | 195/45R17<br>205/45R17<br>215/45R17                           | <br>A01 K1c<br>A01 K1c K2b                                                          |                                       |
| Hyundai Inster<br>AX1<br>e4*2018/858*00225*..<br>- Elektro<br>24, 28<br>24, 28                                                                         | 24, 28<br>24, 28                          | 195/45R17<br>205/45R17                                        | ASo T85<br>A12                                                                      |                                       |
| Kia Picanto (III)<br>JA<br>e11*2007/46*3848*..<br>e5*2007/46*1078*..<br>- incl. Facelift 2020+2024<br>46-74<br>46-74                                   | 46-74<br>46-74                            | 195/40R17<br>215/35R17                                        | K1c K2a K2b K5b K8h<br>K1c K2c K3i K5b K5i K5k K7i<br>K8m                           |                                       |
| Kia Picanto (III) X-Line<br>JA<br>e11*2007/46*3848*..<br>e5*2007/46*1078*..<br>- incl. Facelift 2020<br>49-74<br>49-74                                 | 49-74<br>49-74                            | 195/40R17<br>215/35R17                                        | K5v K6x K8h<br>K3c K5x K6x K8m                                                      | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>KMV S01 |
| Kia Rio (II)<br>DE<br>e4*2001/116*0093*..<br>65-83<br>65-83                                                                                            | 65-83<br>65-83                            | 195/40R17<br>205/40R17                                        | T81<br>T80 T81                                                                      | A12 A14 A21<br>Flh S01                |
| Kia Rio (III)<br>UB<br>e11*2007/46*0195*..<br>- incl. Facelift 2015<br>55-80<br>55-80<br>55-80                                                         | 55-80<br>55-80<br>55-80                   | 195/45R17<br>205/40R17<br>205/45R17                           | T85<br>T84<br><br>                                                                  | A12 A14 A21<br>A58 Flh S01            |
| Kia Rio (IV)<br>YB<br>e11*2007/46*3777*..<br>e5*2007/46*1077*..<br>- incl. Facelift 2020<br>57-89<br>57-89<br>57-89<br>57-89                           | 57-89<br>57-89<br>57-89<br>57-89          | 195/45R17<br>205/40R17<br>205/45R17<br>215/40R17<br>215/45R17 | T85<br>A01 K1a K1b K2b T84<br>A01 K1a K1b K2b<br>A01 K1c K2b K8e<br>A01 K1c K2b K8e |                                       |
|                                                                                                                                                        |                                           |                                                               |                                                                                     |                                       |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kia Stonic<br>YB, YB-KMD<br>e11*2007/46*<br>3777*01-...;<br>e5*2007/46*1077*...;<br>e1*2007/46*2094*..<br>- 15/16-Zoll Serie<br>- incl. Facelift 2020 | 61-100     | 195/45R17 | A39 T85                                 | A14 A21 A58<br>Z15 Z16 S07        |
|                                                                                                                                                       | 61-100     | 205/45R17 | A94                                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 61-100     | 215/40R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 61-100     | 215/45R17 | A12                                     |                                   |
| Kia Stonic<br>YB, YB-KMD<br>e11*2007/46*<br>3777*01-...;<br>e5*2007/46*1077*...;<br>e1*2007/46*2094*..<br>- 17 Zoll Serie<br>- incl. Facelift 2020    | 73-100     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 V17 Z17<br>S07 |
|                                                                                                                                                       | 73-100     | 205/55R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 73-100     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 73-100     | 225/45R17 |                                         |                                   |
| Mazda 2 (II)<br>DE, DE1<br>e13*2001/116*0254*,<br>e13*2001/116*0255*.                                                                                 | 50-76      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh V17 S01        |
|                                                                                                                                                       | 50-76      | 205/40R17 | A01 G01                                 |                                   |
|                                                                                                                                                       | 50-76      | 215/35R17 |                                         |                                   |
| Mazda MX-5 1,5l (IV)<br>ND<br>e11*2007/46*2661*...<br>e5*2007/46*0069*..<br>- Roadster / RF                                                           | 96, 97     | 195/45R17 | A12                                     | A14 A21 Cbo<br>V17 S06            |
|                                                                                                                                                       | 96, 97     | 205/40R17 | A47                                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 96, 97     | 205/45R17 | A01 A47 K3u                             |                                   |
|                                                                                                                                                       | 96, 97     | 215/40R17 | A12                                     |                                   |
| Mazda MX-5 2,0l (IV)<br>ND<br>e11*2007/46*2661*...<br>e5*2007/46*0069*..<br>- Roadster / RF                                                           | 118        | 195/45R17 | A12 R37                                 | A14 A21 B01<br>Cbo V17 S06        |
|                                                                                                                                                       | 118, 135   | 205/40R17 | A47                                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 118, 135   | 205/45R17 | A47                                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 118, 135   | 215/40R17 | A12                                     |                                   |
| Opel Agila-B<br>H-B<br>e4*2001/116*0135*..                                                                                                            | 48-69      | 195/40R17 | K1a K2b K42 T81                         | A01 A12 A14<br>A21 S05            |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 195/45R17 | K1a K2b K41 K42 K56                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 205/40R17 | K1c K2b K41 K42                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 215/35R17 | K1c K2c K41 K42                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 215/40R17 | K1c K2c K41 K42 K56                     |                                   |
| Suzuki Baleno<br>EW<br>e6*2007/46*0177*..                                                                                                             | 66-82      | 195/40R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh V17<br>S03 |
|                                                                                                                                                       | 66-82      | 195/45R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 66-82      | 205/40R17 | A01 K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                                       | 66-82      | 205/45R17 | A01 K2b                                 |                                   |
|                                                                                                                                                       | 66-82      | 215/40R17 | A01 K1c K2b K6j                         |                                   |
| Suzuki Splash<br>EX<br>e4*2001/116*0130*...;<br>e4*2007/46*0283*..                                                                                    | 48-69      | 195/40R17 | K1a K2b K42 T81                         | A01 A12 A14<br>A21 S05            |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 195/45R17 | K1a K2b K41 K42 K56                     |                                   |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 205/40R17 | K1c K2b K41 K42                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 215/35R17 | K1c K2c K41 K42                         |                                   |
|                                                                                                                                                       | 48-69      | 215/40R17 | K1c K2c K41 K42 K56                     |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Suzuki Swift (IV)<br>EZ<br>e4*2001/116*0102*..                                         | 67-75      | 195/40R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S02            |
|                                                                                        | 67-75      | 195/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 67-75      | 205/40R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 67-75      | 215/35R17 | A01 K2b K42                             |                                       |
|                                                                                        | 67-75      | 215/40R17 | A01 K2b K42                             |                                       |
| Suzuki Swift (IV)<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..                                         | 51-75      | 195/40R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S04            |
|                                                                                        | 51-75      | 195/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 51-75      | 205/40R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 51-75      | 215/35R17 | A01 K2b K42                             |                                       |
|                                                                                        | 51-75      | 215/40R17 | A01 K2b K42                             |                                       |
| Suzuki Swift (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..<br>e4*2007/46*0293*..                     | 55,66,69   | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>A58 Flh V17<br>S05     |
|                                                                                        | 55,66,69   | 195/45R17 | A01 K6d K6g                             |                                       |
|                                                                                        | 55,66,69   | 205/40R17 | A01 K1a K1b K6d K6g                     |                                       |
|                                                                                        | 55,66,69   | 205/45R17 | A01 K1a K1b K6d K6g                     |                                       |
|                                                                                        | 55,66,69   | 215/35R17 | A01 K2b K6d K6g R03                     |                                       |
| Suzuki Swift (VI)<br>AZ, AZ-2S<br>e4*2007/46*1205*..<br>e6*2018/858*00229*..           | 61-82      | 195/40R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh S03            |
|                                                                                        | 61-82      | 195/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 61-82      | 205/40R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 61-82      | 205/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 61-82      | 215/40R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Suzuki Swift (VII)<br>UZ<br>e6*2018/858*00307*..                                       | 61         | 195/45R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A58 Flh V17<br>S03     |
|                                                                                        | 61         | 205/40R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 61         | 205/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 61         | 215/40R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Suzuki Swift 4x4 (IV)<br>EZ<br>e4*2001/116*0102*..                                     | 67-68      | 195/40R17 |                                         | A12 A14 A21<br>A56 Flh S02            |
|                                                                                        | 67-68      | 195/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 67-68      | 205/40R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 67-68      | 215/35R17 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                        | 67-68      | 215/40R17 | A01 K2b                                 |                                       |
| Suzuki Swift 4x4 (V)<br>FZ<br>e4*2007/46*0198*..<br>e4*2007/46*0294*..                 | 66,69      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>A56 Flh S02            |
|                                                                                        | 66,69      | 195/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 66,69      | 205/40R17 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                                                        | 66,69      | 205/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                       |
| Suzuki Swift 4x4 (V)<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                       | 66,69      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>A56 Flh S05            |
|                                                                                        | 66,69      | 195/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 66,69      | 205/40R17 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                                                        | 66,69      | 205/45R17 | A01 K1a K1b                             |                                       |
| Toyota Corolla (IX)<br>E12-U -J -J1 -T -TS<br>e11*98/14,2001/116*<br>0178-0181,0251*.. | 66-141     | 195/45R17 | T81 T85                                 | A12 A14 A21<br>Car Flh Sth<br>Ver S01 |
|                                                                                        | 66-141     | 205/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                        | 66-141     | 215/40R17 | A01 K1c K2b K42 T83                     |                                       |
|                                                                                        | 66-141     | 215/45R17 | A01 K1c K2b K41 K42                     |                                       |
| Toyota IQ<br>AJ1, /-MS1<br>e6*2001/116*0119*..<br>e11*2007/46*0238*                    | 50,66,72   | 195/45R17 | K2b K6c K6i                             | A01 A12 A14<br>A21 Flh S01            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Toyota Yaris (II)<br>XP9, XP9F<br>e11*2001/116*0248*,<br>e11*2001/116*0249*.                                                                                            | 51-74      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh S01            |
| Toyota Yaris (III)<br>XP13M(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017                                      | 51-82      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh LY2 V17<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 195/45R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 205/40R17 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 215/35R17 | A01 K1a K1b K2b K6f K6g K6i<br>T79 T83  |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 215/40R17 | A01 K1a K1b K2b K6f K6g K6i             |                                   |
| Toyota Yaris (III)<br>XP13M(a), XP13N(a), -<br>/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e11*2007/46*0153*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017 | 51-82      | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh LY1 V17<br>S01 |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 195/45R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 51-82      | 215/35R17 | A01 K2b K6f K6g K6i R03                 |                                   |
| Toyota Yaris Hybrid (III)<br>XP13M(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017                               | 54, 55     | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh LY1 S01        |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 195/45R17 |                                         |                                   |
| Toyota Yaris Hybrid (III)<br>XP13M(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0152*..<br>e13*2007/46*1722*..<br>e6*2007/46*0344*..<br>- incl. Facelift 2017                               | 54, 55     | 195/40R17 | T81                                     | A12 A14 A21<br>Flh LY3 S01        |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 195/45R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 205/40R17 | A01 K6f                                 |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 54, 55     | 205/45R17 | A01 G87 K6f                             |                                   |
| Toyota Yaris TS (II)<br>XP9<br>e11*2001/116*0248*                                                                                                                       | 98         | 195/45R17 |                                         | A12 A14 A21<br>Flh S01            |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 205/40R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 205/45R17 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                         | 98         | 215/40R17 | A01 K1c K2b K42 K56                     |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
 O.Z. Spa

Seite 7 von 14

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55803022** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 8 von 14

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A47** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebesneeketten bzw. Textilsneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**B01** Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55803022** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 9 von 14

**G87** Ist 17 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 10 von 14

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55803022** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 11 von 14

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LY1** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen ohne wahlweise werkseitige Ausrüstung 6,0x16 ET51 in Verbindung mit 195/50R16 (kleiner Spurbereich (Rad) von 9,6 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

**LY2** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit wahlweiser werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. (großer Spurbereich (Rad) von 11,0 m bzw. 2,3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

**LY3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit wahlweiser werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. (großer Spurbereich (Rad) von 11,0 m bzw. 2,3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55803022** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 12 von 14

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T79** Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
 O.Z. Spa

Seite 13 von 14

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y13** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 13 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. April 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55803022 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.0Jx17H2 Typ 19375  
O.Z. Spa

Seite 14 von 14

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. April 2025



Pohl

00446624.DOCX